NACO TAC2000
拉丝性能改进剂

产品简介

本品为上海纳克润滑技术有限公司开发的特殊的润滑脂拉丝性能改进剂，外观为无色透明粘稠液体，具有易操作、优异的拉丝和好的粘附性、剪切稳定性以及润滑性。

性能特点

★ 无色透明液体
★ 极佳的拉丝性能
★ 良好的粘附性能
★ 较好的润滑性能

物理／化学数据

项 目	NACO TAC2000	试验方法
外观	无色透明液体	目 测
密度（15.6 ℃），g/cm3	0.893	ASTM D5800
运动粘度@100 ℃,mm2/s	1800	ASTM D445
闪点(C0C), ℃	>226	ASTM D92
倾点， ℃	10	ASTM D97

典型推荐应用

润滑脂的拉丝及粘附性能改进剂，推荐用量2－10%。

*由于产品粘度较高，建议在成脂后加入，用均化器或三辊磨分散均匀。

Http://www.nacosynthetics.com
随着产品不断升级与发展，这里显示的产品资料将可能改变，产品的典型性质亦会发生轻微变化，不另行通知。
2013 NACO Lubrication Co., Ltd. All right reserved.

上海纳克润滑技术有限公司

Add：上海市浦东新区祖冲之路2290弄展想广场1号楼1207室 Tel：021-5858 5559 Fax：021-5858 5337