DW 7020

无灰复合添加剂

产品简介

DW 7020 是无灰复合添加剂，具有抗磨、抗氧、极压、防腐作用，广泛应用于润滑油脂中。

物理／化学数据

外观	黄色粘稠液体
运动粘度40℃,mm2／s	约400
闪点℃ （闭口）	约190
密度，15℃	1.05g／cm^3
硫含量	约24.9%
氮含量	约6.5%
溶解性	可溶于矿物油

推荐用量：

单独作抗氧剂时，推荐用量 0.1–0.5%
单独作极压剂时，推荐用量 0.5–1.5%。

性能特点

*DW7020具有良好的极压性能，可在提高极压性能的同时还能保持较好的抗氧化性能。
*DW7020与纳克齿轮宝G5100添加剂联用，可以大大提高各种合成油的极压性能。

极压性能	四球烧结负荷，kg
ISO320+1.5%齿轮宝G5100	315
ISO320+1.5%齿轮宝G5100 +0.3%DW 7020	约400
抗氧化性能	**RBOT，190 ℃，min**
环烷基基础油 ISO46 +0.2%	60
III类油 ISO46 +0.2%	21.7 *
II类油 ISO46 +0.2%	30.2 *

* 由于溶解性的缘故，在II、III类油中的抗氧性能表现较环烷基基础油差。

Http://www.nacosynthetics.com
随着产品不断升级与发展，这里显示的产品资料将可能改变，产品的典型性质亦会发生轻微变化，不另行通知。
2013 NACO Lubrication Co., Ltd. All right reserved.

上海纳克润滑技术有限公司

Add：上海市浦东新区祖冲之路2290弄展想广场1号楼1207室 Tel：021-5858 5559 Fax：021-5858 5337