

# SinoSyn® PAO10

## 聚α烯烃

### 产品简介

SinoSyn® PAO10是聚α烯烃(PAO)合成基础油，具有优异的高低温性能，是极端条件下润滑油的理想组份，在润滑行业具有广泛的应用。

### 性能特点

- ★ 高的粘温性能和润滑性能
- ★ 高的闪点和低的蒸发性能
- ★ 与矿物油和酯类油相容性好
- ★ 优异的抗氧化性能
- ★ 优异的剪切稳定性和水解安定性
- ★ 长的换油周期和好的燃油经济性

### 典型数据

项目	SinoSyn® PAO10	试验方法
外观	清亮透明	目测
密度@15.6 °C, g/cm <sup>3</sup>	0.835	ASTM D1298
运动粘度, mm <sup>2</sup> /s 100 °C 40 °C	9.9 61	ASTM D445
粘度指数	148	ASTM D2270
闪点COC, °C	260	ASTM D92
倾点, °C	-52	ASTM D97
色度	<0.5	ASTM D1500
酸值, mgKOH/g	0.01	ASTM D974
水含量, ppm	30	ASTM D6304
诺亚克蒸发损失, %	3.2	ASTM D5800

### 推荐应用

- ★ 工业齿轮油和车用齿轮油
- ★ 压缩机油
- ★ 液压油
- ★ 发动机油和传动油
- ★ 润滑脂
- ★ 其它高品质润滑油

\* SinoSyn® 是上海纳克注册商标。

[Http://www.nacosynthetics.com](http://www.nacosynthetics.com)

Typical properties: these are not to be construed as specifications.  
2013 NACO Lubrication Co., Ltd. All right reserved.

上海纳克润滑技术有限公司

Tel: 86-21-5858 5559  
Fax: 86-21-5858 5337

Add: 上海市浦东新区祖冲之路2290弄展想广场1号楼1207室